

AV spol s.r.o.



PÁR SLOV A NAŠE SPOLEČNOSTI

Naše společnost úspěšně působí na trhu hygienických služeb a poskytuje kvalifikovanou pomoc v oblasti dezinfekce, prostorové dezinfekce prostor, fumigace, ozonové dezinfekce. Nabízíme mnoho služeb a produktů, které mohou pomoci usnadnit život a předcházet zdravotním problémům.

Naše společnost nabízí rychlou, bezpečnou a efektivní prostorovou dezinfekci, kterou můžete výrazně snížit riziko přenosu virů a bakterií u svých zaměstnanců a návštěvníků a která je vhodná jak pro prevenci, tak pro trvalou ochranu.

Díky individuálnímu přístupu, s ohledem na specifika podmínek každého případu, kvalitní materiály, profesionalitu zaměstnanců a jejich zkušenosti, jsme schopni uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka

Pro koho jsou naše služby a zboží doporučeny?



Školy a školky

Státní instituce

Zdravotnická zařízení



Veřejné budovy

Stadiony, sportovní haly

Kina, divadla



Restaurace

Veřejná doprava



Veřejné budovy

Obchody a obchodní centra

Hotely, penziony, kongresové sály

Jiné místa navštěvované větším počtem osob

Kanceláře, výrobní haly a sklady

Male, stření a velké podniky

Výtahy, chodby a jiné společné prostory více bytových budov



Výhody

- Rychlost
- Ekologičnost
- Bezpečí
- Úspora
- Profesionalita
- Komfort

S úctou tým AV spol s.r.o.


KONTROLNÍ TERMINÁL

Řídicí terminál s dálkovým měřením tělesné teploty a sledováním přítomnosti obličejové masky





Dovolte mi, vám představit jeden z našich produktů – řídicí terminál. Jedná se o zařízení s funkcí rozpoznávání obličeje, elektronickým zámekem, dálkovým měřením teploty, schopný přímého přenosu obrázku z kamery na vzdálený display. Plný seznam funkcí viz specifikace.

Tento jedinečný produkt je k dispozici v omezeném množství.

Toto zařízení je ideální pro podniky, nemocnice, obchody, nákupní střediska, průmyslové haly, kanceláře, školy, věřené budovy, bytové domy nebo pro ochranu individuálního bydlení.





Bezpečí a kontrola







-  Zařízení vykonává funkce řídicího terminálu pro omezení vstupu pouze pro určený seznam osob.
-  Přístup prostřednictvím elektronické karty nebo hesla
-  Rozpoznání tváře s přístupem pro určené osoby
-  Možnost vedení záznamu příchodu – odchodu


Ochrana

Tento terminál může být také použit jako ochranné zařízení během karantény (dočasně) a po jeho uplynutí (dlouhodobě), pro prevenci šíření nakažlivých nemocí

-  Bezdotykové měření teploty
-  Kontrola nošení obličejové masky

Jiné výhody

-  Rychlost měření teploty je 0,2 s
-  Měřicí vzdálenost 30 - 180 cm
-  Měřicí výška 135 - 200 cm
-  Dotyková obrazovka
-  Možnost individuálního nastavení doplňkových funkcí „na klíč“
-  Schopnost kombinovat vybavení s existujícím bezpečnostním systémem.



Specifikace



- 2.5D curved screen
- 7 Inch LCD display with resolution of 1024×600
- 2 MP CMOS, WDR
- Auto fill light reduces light pollution
- Can hold 100,000 users, 100,000 face images, 100,000 cards, 100,000 password, 50 administrators, and 300,000 records
- Support face, IC card, password unlock and unlock through their combinations
- With face detection box; the largest face among faces that appear at the same time is recognized first; the maximum face size can be configured on the web
- Face-camera distance: 0.3 m–2.0 m; human height: 0.9 m–2.4 m (lens-ground distance: 1.4 m)
- With face recognition algorithm, the access controller can recognize more than 360 positions on human face
- Face recognition speed: 0.2 s per face
- Support liveness detection
- Accurate recognition in backlight and front light
- Various unlock status display modes protect user privacy

System

Main Processor	Embedded Processor
Internet Protocol	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protoco	Yes
Interoperability	ONVIF; CGI
SDK and API	Support SDK

Basic

Display	Display 7 inch display
Screen Type	Capacitive Screen
Resolution	600(H)×1024(V)
Camera	1/2.8" 2MP CMOS high definition WDR dual camera
WDR	120dB
Light Compensation	Auto white light Auto IR light
Status Indicator	1 indicator light. Red: Error; Green: Normal; Blue: Working
Voice Prompt	Yes
Housing Material	Aluminium alloy / tempered glass / PC

Support enabling/disabling the temperature monitoring mode; temperature monitoring range is 30°C to 50°C ; temperature monitoring distance range is 0.3 m–1.8 m; temperature monitoring error is ±0.5°C; report temperature anomaly alarm

- Support mask detection, report alarm of abnormal events without wearing a mask
- Support duress alarm, tamper alarm, intrusion alarm, door contact timeout alarm, and illegal card exceeding threshold alarm
- Support general users, patrol users, VIP users, guest users, and special users

Function

Unlock Mode	Card / Remote / Password / Face unlock and unlock through their combinations; Face unlock under temperature monitoring mode
Card Reading Type	IC card
Period List	128
Holiday Period	128
First-Card Unlock	Yes
Remote Verification	Yes

Peripheral Card Reader	1 RS-485, 1 Wiegand
Multiple Authentication	Yes
Real-Time Surveillance	Yes
Web Configuration	Yes

Temperature Monitoring

IR Resolution	120*90
Temperature Monitoring Visual Angle	50°
Temperature Monitoring Range	30°C to 50°C
Temperature Monitoring Time	0.2 s
Temperature Monitoring accuracy	0.1°C
Temperature Monitoring Error	±0.5°C, without black body calibration
Temperature Monitoring Distance	30 cm–180 cm
Temperature Monitoring Height	140 cm–185 cm (when temperature monitoring distance is 50 cm) 135 cm–200 cm (when temperature monitoring distance is 120 cm)

Capacity

User Capacity	100,000
Face Image Capacity	100,000
Card Capacity	100,000
Password Capacity	100,000
Record Capacity	300, 000 records

Port

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 (input or output)
USB	2 USB2.0 port
Ethernet	1 1000M Ethernet Port 1 10M/100M Ethernet Port
Alarm Input	2 (Switch quantity)
Alarm Output	2 (Relay)
Alarm Linkage	Yes
Exit Button	1
Door Status Detection	1
Lock Control	1

Alarm

Anti-Passback	Yes
Tamper	Yes
Duress	Yes
Door Sensor Timeout	Yes
Peripheral Card Reader	1 RS-485, 1 Wiegand

Intrusion	Yes
Illegal Card Exceeding Threshold	Yes

General

Power Supply	Provided
Power Supply Mode	DC 12V 2A
Power Consumption	≤24W
Product Dimensions	312.5 mm × 129.0 mm × 36.7 mm (12.30" × 5.08" × 1.44")
Packaging Dimensions	Controller packing: 380 mm × 235 mm × 124 mm (14.96" × 9.25" × 4.88") Protective case: 494 mm × 402 mm × 275 mm (19.45" × 15.83" × 10.83")
Working Temperature	temperature monitoring mode disabled: -10°C to +55°C (+14°C to +131°C) temperature monitoring mode enabled: +15°C to +32°C (+59°C to +89.6°C)
Working Humidity	0%RH–90%RH (non-condensing)
Working Environment	Indoor
Gross Weight	2.2 kg (4.85 lb)
Gross Weight	Wall mounted
Certifications	CE/FCC

Dimensions (mm[inch])

